

GKB Scan Hydro GKBI 9

Beskrivelse
Siniat GKB Scan Hydro er en glassfiberforsterket gipsplate med vannavvisende gipskjerne. Overflater og langsider er dekket med spesialkartong.
Platen fremstilles med forsenkede kartongkleddede langsider og skårne kortsider.
Typemerking i henhold til EN-520:H2

Bruk
Til innendørs bruk på vegger og tak i våtrom.
Brukstemperatur: + 10°C til + 40°C
Luftfuktighet: 30% til 80% RF

Produktdata og egenskaper	Enhet	
Bredde	mm	900/1200
Lengde	mm	Se produktoversikt
Tykkelse (nominell)	mm	9,5
Toleranser: Bredde Lengde Tykkelse Rettvinkelhet – kortsider Parallellitet – langside	mm	+ 0 / - 3 + 0 / - 5 ± 0,5 ± 2 ± 0
Tetthet	kg/m ³	ca. 730
Vekt	kg/m ²	ca. 7,0
Reaksjon på brann		A2-s1, d0 (B1)
Fukttinnhold ved 20°C	vektprosent	ca. 0,6 - 1,0
Dampgjennomgangsmotstand Z	GPa s m ² / kg	0,67
Diffusjonsmotstandsfaktor vanddamp	μ	10
Varmeledningsevne λ	W / (m·K)	0,21
Makstemperatur – konstant	°C	45
Lengdeforandring ved 20 °C mellom 65 % og 95 % RH	mm/m	0,35
Bøyefasthet: lengderetning tverretning	N	≥ 550 ≥ 210
Farlige stoffer	EN 67/548 EWC	Ingen

Note: Bistand i forbindelse med tegningsmateriale tekniske spørsmål og beregning af materialeforbrug er udelukkende vejledende. Etex Nordic A/S kan ikke påregnes erstatningsansvar for fejl og mangler. Forbehold for trykfejl