

GKB Scan 12,5 4AK

Beskrivelse
Siniat GKB Scan 4AK är en glasfiberförstärkt gipsskiva. Ytor, långsidor och kortsidor är täckta med specialkartong.
Skivan tillverkas med försänkta kartongklädda lång och kortkanter.
Typmärkning enligt EN-520: A

Bruk
Används inomhus
Användningstemperatur: + 10°C till + 40°C
Luftfuktighet: 30% till 80% RF

Produktdata och egenskaper	Enhet	
Bredde	mm	900/1200
Lengde	mm	Se produktöversikt
Tykkelse (nominell)	mm	12,5
Toleranser: Bredde Lengde Tykkelse Rettvinkelhet - kortkant Parallellitet - langkant	mm	+ 0 / - 3 + 0 / - 5 ± 0,5 ± 2 ± 0
Densitet	kg/m ³	ca. 730
Vikt	kg/m ²	ca. 9,2
Reaktion på brann		A2-s1, d0 (B1)
Restfukt ved 20°C	vikts - %	ca. 0,6 - 1,0
Ånggenomgångsmotstånd Z	GPa s m ² / kg	0,67
Diffusionsmotståndsfaktor vattenånga	μ	10
Värmeledningsförmåga λ	W / (m·K)	0,21
Max. temperatur - varaktig	°C	45
Längdförändring vid 20°C mellan 65% till 95% RH	mm/m	0,35
Böjhållfasthet: längsriktning tvärsriktning	N	≥ 550 ≥ 210
Farliga ämnen	EN 67/548 EWC	Inga

MERK: Assistans i förbindelse med teckningar, tekniska frågor och beräkning av materialförbruk är kunnsveiledende. Siniat/Etex Nordic A/S frasier seg ethvert erstatningskrav for dette. Forbehold om trykkfeil.